

# SAI PowerWalker VFI 2000 TG

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga 3.8 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 11 min

Iniciar sesin

Tensin de entrada: monofsica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 176 – 300 V

Corriente mxima: 16 A

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1800 W

Ajuste de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 90 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 45 – 66 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargaruido filtradoconector de parada de emergenciaaudioalarma

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 328x190x399 mm

Peso: 17,2 kg

2 kg

2 kg