

Caldera de calefaccin Hotpoint-Ariston Alteas X 30 FI

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 225 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28,1 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 129W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 82°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumo agua fra

Temperatura mnima agua caliente: 36 °C

Temperatura mxima agua caliente: 60°C

Capacidad (t =25°C): 16.8 l/min

Flujo (t ~30 °C): 12 l/min

Wi-Fi

Funcionamiento en verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin

Bus de control: Bus BridgeNet

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93,6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/120 mm / 80/80 para separado /

Caudal mximo de gas: 3,17 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 770x400x315 mm

Peso: 31 kg