Amplificador Elan S1616A

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 16

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 50W Potencia por canal (4): 75 W

Relacin seal/ruido (principal): 102 dB Factor de distorsin armnica : 0.04 % Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 49 k

Conectores

Entradas: pticas / 2 piezas /entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

Disparador: 9 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)salida de control (IR)

Acstica: 16 piezas

Salida de disparo: 1 pieza Panel frontal: pantalla

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: agudos / cada canal / control de nivel Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 1300 W

Instalacintamao: 3U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 432x432x149 mm

Peso: 21,6 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Conectores de entrada y salida VIA!Net

(RJ-45) Conector mini-USB para actualizaciones de software