

Boa de circulacin DAB Pumps EVOPLUS B 80/220.32 S

Proposito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Datos de rendimiento

Capacidad: 10000 l/h

Cabeza: 8 m

Mx. presin de trabajo: 16 bar

Mn. liquido t: -10°C

Mx. temperatura del liquido: 110 °C

Funciones: Ajuste suaveoperacin automticapantallapanel de control

Motor

Mx. consumo de energia: 150 W

Tensin de red: 220 V

Tipo de motor: sincrnico

Colocacin del eje: horizontal

Material del eje: cermet

Conexin

Conexin: brida

Posicin de los agujeros: coaxial

Entrada. orificio: DN 32

Fuera. orificio: DN 32

Generalidades

Material del cuerpo: bronce

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 220 mm

Dimensiones (HxWxD): 256x220x165mm

Peso: 7,5 kg

orificio: DN 32

Fuera. orificio: DN 32

Generalidades

Material del cuerpo: bronce

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 220 mm

Dimensiones (HxWxD): 256x220x165mm

Peso: 7,5 kg

orificio: DN 32

Fuera. orificio: DN 32

Generalidades

Material del cuerpo: bronce

Material del impulsor: plstico

Marca pas de origen: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 220 mm

Dimensiones (HxWxD): 256x220x165mm

Peso: 7,5 kg