SAI TrippLite SMX1500LCDT

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Tiempo de media carga: 10 min Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de voltaje de entrada: 170-280V

Corriente mxima: 9 A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V) Potencia de salida mxima: 1500 VA Potencia de salida efectiva: 900W Distorsin del voltaje de salida: 5%

Mxima eficiencia: 95%

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Salidafrecuencia: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds Conectores C13/C14 sin reserva: 2 uds

Batera

Bateras instaladas: 2 uds

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

Inea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 455J

Interfaces de control: USB

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C Dimensiones (HxWxD): 203x146x394 mm

Peso: 11,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg 2 kg

2 kg

2 kg