Nivel / nivel / telmetro DeWALT DCE089D1R

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 20 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4°

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Roscas de trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del Iser Emisin de diodo: 630 nm

Lser a color: Rojo Clase de Iser: 2

Elevacin: 2

ngulo de escaneo (vertical): 360 °

Proyecciones horizontales: 1 ngulo de barrido (hor.): 360 ° Funciones y caractersticas Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 65
Fuente de alimentacin: batera

Plataforma de batera: DeWALT 12V XR

Modelo de batera: DCB122

Bateras compatibles: DCB122, DCB123, DCB124, DCB125, DCB126, DCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso: 1200 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE089D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador

y estuche incluidos Modelo DCE089LR: adaptador de batera incluido, bateras (4 AA) y

estucheModelo DCE089NR - viene sin batera, cargador y estuchecargador y estuchecargador y

estuchecargador y estuchecargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso: 1200 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE089D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador

y estuche incluidos Modelo DCE089LR: adaptador para bateras incluido, bateras (4 AA) y

estucheModelo DCE089NR - enviado sin batera, cargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso: 1200 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE089D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador

y estuche incluidos Modelo DCE089LR: adaptador para bateras incluido , bateras (4 AA) y estucheModelo DCE089NR - enviado sin batera, cargador y estuche