

# Nivel / nivel / telmetro DeWALT DCE089LR

Tipo: Lser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 20 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Roscas de trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del Lser

Emisin de diodo: 630 nm

Lser a color: Rojo

Clase de Lser: 2

Elevacin: 2

ngulo de escaneo (vertical): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 65

Alimentacin: 4xAA o batera

Plataforma de batera: DeWALT 12V XR

Bateras compatibles: DCB122, DCB123, DCB124, DCB125, DCB126, DCB127

Paquete de artculos: soportecaja / tapabateras

Peso: 1200 g

Caractersticas: Modelo DCE089D1R - batera de marca incluida (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuchecargador y estuchecargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateras

Peso: 1200 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE089D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuche incluidos Modelo DCE089LR: adaptador para bateras, bateras (4 AA ) y estucheModelo DCE089NR - viene sin batera, cargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateras

Peso: 1200 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE089D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuche incluidos Modelo DCE089LR: adaptador para bateras, bateras (4 AA ) y estucheModelo DCE089NR - viene sin batera, cargador y estuche