

SAI EXA-Power EXA Plus RTL 2 kVA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110-290V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia de salida máxima: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1800 W

Tensión de salida distorsión: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds

Batería

Sin batería suministrada

Tensión de batería externa: 48V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Línea de datos protección alarma audible

Interfaces de control: RS-232 SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x440x552 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18 kg

alarma

Interfaces de control: RS-232 SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x440x552mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18 kg

alarma

Interfaces de control: RS-232SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x440x552mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 18 kg