

# UPS Huawei UPS2000-G-10KRTL 02290251

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)/trifásico (380 V)

Rango de voltaje de entrada: 80-280V

Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexión directa): automático / manual opcional /

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220V )

Potencia de salida máxima: 10000 VA

Potencia de salida efectiva: 9000 W

Regulación de voltaje

Distorsión de voltaje de salida: 2 %

Máxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Terminal pads

Batería

Sin batería incluida

Tensión de batería externa: 192/216/240V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de gestión: USB LAN Smart Slot 2 puertos paralelos (entrada, salida) / Interfaz del sensor de temperatura de la batería /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x430x585 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16 kg

out) / Interfaz del sensor de temperatura de la batería /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x430x585 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16 kg