

# Cámara de vigilancia Dahua DH-SD42212T-HN

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento aplicación  
1 entrada de alarma / salida / 2 entradas, 1 salida / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida  
/ lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps / 50 fps a 720p /

Iluminación mínima: 0,05 Lux

Apertura : f/1.6

Relación señal/ruido: 55 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 5,1 – 61,2 mm

ángulo de visión horizontal: 51,3 °

Zoom óptico: 12 x

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía : 12W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 16x Zoom digital  
16x Zoom digital 16x1 – 61,2 mm

ángulo de visión horizontal: 51,3 °

Zoom óptico: 12 x

General

Formato compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 16x1 – 61,2 mm

ngulo de visin horizontal: 51,3 °

Zoom ptico: 12 x

General

Formato compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo carcasa : / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800 r

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara CCTV: zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo carcasa : / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800 r

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara CCTV: zoom digital de 16xZoom digital

16xZoom digital 16x