

Cmara de seguridad Hikvision DS-2DF6223-AEL

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN/BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3bt Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento entrada/salida de alarma/7 entradas, 2 salidas/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/lector de tarjetas/microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB/

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/1,9"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Apertura: f/1.5

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 5,9 – 135,7 mm

ngulo de visin horizontal: 59,8 °

Zoom ptico: 23 x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 60W

Temperatura de funcionamiento : -40 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel : IP67

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 178,3x178,3x331 mm

Peso: 8000 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16x Iluminacin mnima: 0,002 lux, para vdeo B/N: 0,0002 lux