

# Caldera de calefaccin Hotpoint-Ariston Cares Premium

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 188 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 23.5kW

Fuente de alimentacin: 220V

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 82°C

Mximo presin en circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en circuito de ACS: 7 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 36 ° C

T mxima agua caliente: 60°C

Capacidad (t =25°C): 13,1 l/min

Flujo (t ~30 °C): 9.4 l/min

Modo verano

Suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 103,9 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 60/100 , 80/125 mm / 80/80 por separado /

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

X-boxes de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/ 2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4 "

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3 /cuatro "

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 745x400x319 mm

Peso: 32 kg