

Grapadora de construccin Yato YT

Dispositivo: grapadora (3 en 1)

Tipo: mecánica

Muelle: en espiral

Tipo de sujetador: grilleteclavopasador/esprago

Tamaos rpidos: 57 (10,6 mm), S (6,2 mm), J (1,2 mm), 41 (1,2 mm)

Grapas compatibles: Bosch 57, ESCO 11, KWB 57, Miles 4, Novus G/S, Prebena PF, Rapid 140/28, Stanley G

Compatible clavos : AEG J, Bosch 47/48, Bostitch BT13, ESCO 300, Miles 8, Novus E, Prebena J, Rapid 8, Stanley E

Pasadores compatibles/ espragos : Bosch 41, Bostitch 106/I PIN, Miles 9, Prebena GA, Rapid 9

Características

Tipo de actuación: sin contacto

Tipo de cargador : cassette

Dimensiones del sujetador

Mn. ancho del arco: 6,2 mm

Mx. ancho de grapa: 10. 6 mm

Mn. longitud del arco: 6 mm

Mx. longitud del arco: 14 mm

Mn. diámetro/grosor del clavo: 1 mm

Mx. diámetro/grosor del clavo: 1,2 mm

Mn. longitud del clavo: 10 mm

Mx. longitud del clavo: 14 mm

Mn. diámetro/espesor del pasador: 1 mm

Mx. diámetro/grosor del pasador: 1,2 mm

Mx. longitud del pasador: 14 mm

Características y características

Funciones: ajuste de impacto/profundidad

diámetro/espesor del pasador: 1 mm

Mx. diámetro/grosor del pasador: 1,2 mm

Mx. longitud del pasador: 14 mm

Características y características

Funciones: ajuste de impacto/profundidad

diámetro/espesor del pasador: 1 mm

Mx. diámetro/grosor del pasador: 1,2 mm

Mx. longitud del pasador: 14 mm

Características y características

Funciones: ajuste de impacto/profundidad