

# Registador Hikvision DS-7308HQHI-F4/N

Tipo: HVR hbrido (HDVR)

Conexin de cmara: 8 canales

Modo hbrido (AHD+IP): 8+2 cmaras

Solo IP: 10 cmaras

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Compatibilidad con PTZAPLICACIN mvil

Conectores

Entrada de video BNC: 8 piezas

Salida de video BNC: 1 pieza

Entrada de audio RCA: 4 piezas

Salida de audio RCA: 2 piezas

USB: 3 piezas / 2x2.0, 1x3.0 /

HDMI: 1 pieza / mx. 1920x1080 pix /

VGA: 1 pieza / mx. 1920x1080 pix /

LAN (RJ-45): 1 pc

Entrada de alarma: 16 pcs

Salida de alarma: 4 pcs

Conectores adicionales: RS-232, RS-485

Video

Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Formato de compresin de vdeo: H.264

Mx. . resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 24TB / 4x6TB /

Total

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000 g

resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 24TB / 4x6TB /

Total

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000 g

resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 24TB / 4x6TB /

Total

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000 g