

Caldera de calefacción Vaillant ecoCOMPACT VSC INT 260

Fuente de alimentación: gas

Instalación: suelo

Tipo: dos circuitos (calefacción y ACS)

Superficie de calefacción: 200 m²

Condensación

Equipamiento

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 150 l

Especificaciones técnicas

Potencia neta: 25 kW

Potencia mínima: 5.2 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energía: 74 W

Refrigerante mínimo t: 30 °C

Refrigerante máximo t: 80°C

Presión máxima en el circuito de calefacción: 3 bar

Presión máxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Mínima t de agua caliente: 35°C

T máxima agua caliente: 65°C

Capacidad (t ~30 °C): 12.3 l/min / a t ~35 °C /

Funcionamiento en verano

Bomba de circulación

Bus de control: eBus

Características de la caldera

Eficiencia : 108 %

Cámara de combustión: cerrada (turbocargada)

Diámetro de la chimenea: 60/100 mm

Presión de entrada de gas nominal: 20 mbar

Capacidad del vaso de expansión: 15 l

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Gráficos de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 3/4"

Suministro de agua caliente : 3/4"

Alimentación de gas: 3/4"

Entrada a la calefacción sistema: 3/4"

Retorno del sistema de calefacción: 3/4"

Seguridad

Sistemas protección: caída de presión de gas, sobrecalentamiento del agua, fallo de llama sin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1640x599x693mm

Peso: 128 kg