

Cmara de vigilancia Axis M1124-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura : f/1.4 / P-Iris /

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 – 10.5 mm

Campo de visión horizontal: 91 °

Campo de visión vertical: 49 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía : 5W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima : 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448mm

Peso: 1600g

Funciones y capacidades adicionales de la cámara Vigilancia : Compatible con NAS MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : plástico

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448 mm

Peso: 1600g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: compatibilidad con NAS MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : plástico

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 222x137x448 mm

Peso: 1600g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: compatibilidad con NAS Soporte

NAS Soporte NAS