

Caldera de calefaccin Vaillant turboTEC pro VUW 282/5

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 231 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28,9 kW

Potencia mnima: 9.4 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 145 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 35°C

Temperatura mxima agua caliente: 65°C

Modo verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Capacidad de expansindepósito: 6 l

Intercambiador de calor: cobre

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 3/4"

Suministro de agua caliente: 3/4"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outSin corrientes de airePerturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 800x400x338mm

Peso: 42 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tioperturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 800x400x338mm

Peso: 42 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tioperturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 800x400x338mm

Peso: 42 kg