

AV-receptor Arcam AVR390

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Tasa de muestreo de DAC de audio: 192 kHz

Tasa de bits de DAC de audio: 24 bits

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Ampliar a 4K

HDR: +

Soporte 3D

Multizona

Especificaciones técnicas

Número de canales: 7.1

Potencia por canal: 60 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Impedancia de altavoz permitida: 8 ohm

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Bi/Triamplificación

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproducción: Radio AM/FM Medios USB Radio por Internet

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: LAN RS-232 DLNA

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS 96/24 DTS-HD

Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto 6.1 DTS Neo:6 DTS X

Entradas

RCA: 6 pares

Coaxial S/P-DIF: 4 piezas

Óptica: 2 piezas

HDMI: 7 piezas

Versión HDMI: v 2.0

Entrada de control (IR)

Salidas

RCA: 2 pares

HDMI: 3 piezas

Auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Preamplificador (Pre-amplificador): / 7.1 /

Salida de disparo: 3 piezas

Panel frontal

Salida de auriculares

Salida de Inea: / miniconector de 3,5 mm /

General

Consumo de energia: 1500W

Consumo en espera: 0.5W

Aprendizaje del control remoto

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 433x425x171 mm

Peso: 15,7 kg

7 kg

7 kg

0

Entrada de control (IR)

Salidas

RCA: 2 pares

HDMI: 3 piezas

En auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Preamplificador (Preamplificador): / 7.1 /

Salida de disparo: 3 piezas

Panel frontal

Salida de auriculares

Lineal : / Miniconector de 3,5 mm /

General

Consumo de energia: 1500 W

Consumo en espera: 0,5 W

Control remoto de aprendizaje

Dimensiones (AnxPrxAl): 433x425x171mm

Peso : 15,7 kg

0

Entrada de control (IR)

Salidas

RCA: 2 pares

HDMI: 3 piezas

En auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Preamplificador (Preamplificador): / 7.1 /

Salida de disparo: 3 piezas

Panel frontal

Salida de auriculares

Lineal : / Miniconector de 3,5 mm /

General

Consumo de energia: 1500 W

Consumo en espera: 0,5 W

Control remoto de aprendizaje

Dimensiones (AnxPrxAl): 433x425x171mm

Peso : 15,7 kg

1 /

Salida de disparo: 3 uds

Panel frontal

Salida de auriculares

Salida de línea: / miniconector de 3,5 mm /

General

Consumo de energía: 1500W

Consumo en espera: 0.5W

Control remoto de aprendizaje

Dimensiones (AnxPxAl): 433x425x171mm

Peso : 15,7 kg

1 /

Salida de disparo: 3 uds

Panel frontal

Salida de auriculares

Salida de línea: / miniconector de 3,5 mm /

General

Consumo de energía: 1500W

Consumo en espera: 0.5W

Control remoto de aprendizaje

Dimensiones (AnxPxAl): 433x425x171mm

Peso : 15,7 kg