

Gyroboard / monociclo In Motion V8

A los cinco días de la compra, con una carga del 80% y un kilometraje de 26 km, se apaga estupidamente (que bueno que no es conduciendo) y no prende, le paso el servicio a citricos, Se lo compré a ellos, sabiendo la calidad de nuestros servicios, no espero nada bueno. En Europa, probablemente no sean malos

una versión más económica con electrónica deficiente, con un neumático Kenda defectuoso y sin carcasa fue llevada a Ucrania

un modelo excelente La aplicación para Android e iOS abre características adicionales (este es un tema aparte). El código de emparejamiento inicial es 000000. Debe conectar el dispositivo directamente desde la aplicación. Después de instalar la aplicación, se le pedirá que actualice (no las ruedas, sino la aplicación). Marque la casilla de forma segura para instalar desde una aplicación de terceros. ¡Atención! No recomiendo encarecidamente actualizar el firmware de la rueda (FirmWare), porque tiene instalado un firmware estable, y la difusión aún no se ha iniciado, así que siga los foros. Adicione a la cláusula 10. Tenga en cuenta que 50 km es un ciclo de 25/70 (en línea recta a +25, peso del ciclista de 70 kg y velocidad de 15 km/h, en la vida real con mi peso de 92 kg la distancia ronda los 42 km a 0 grados - 31 km, con -10 ya son 24 km, a -15 unos 20 km y esto es sobre asfalto limpio, si sobre nieve restar un 20-30% (aproximadamente). La batería cuesta unos 20.000 rublos. 14. Elegí el paquete de voz en inglés, luego reemplacé cada comando individualmente (con el nuevo firmware en Android se llena a la velocidad del rayo) Adicione al elemento 16. Cada cuadro se "renderiza" por separado. LED individualmente Seleccione un grupo de colores primarios, así como de una paleta (16 millones de colores). Establece la duración de cada cuadro. "Verter" en el monociclo solo puede ser un esquema. En la última versión, los esquemas se llenan rápidamente. El esquema de fábrica está en la lista Adicione al punto 17. No quite los pedales, no es necesario. Me toma 20 minutos cambiar una llanta/cámara inflada. Necesita un destornillador Phillips para quitar 16 tornillos y un destornillador hexagonal para quitar 8 pernos. Invierno tachonado no encaja. La presión en el neumático de invierno es exactamente de 2,5 bar, en verano de 2,8 a 4,6 bar, esto es muy importante! Perfore la cámara, no puede llevar el volante: "matar" el neumático y cuesta 1500 rublos, la cámara cuesta 600 rublos.

gran modelo Se abre la aplicación para Android e iOS características adicionales (este es un tema aparte). El código de emparejamiento inicial es 000000. Debe conectar el dispositivo directamente desde la aplicación. Después de instalar la aplicación, vendrá una solicitud de actualización (no ruedas, sino aplicaciones). Marque la casilla de forma segura para instalar desde una aplicación de terceros. ¡Atención! No recomiendo encarecidamente actualizar el firmware del volante (FirmWare), porque tiene un firmware estable instalado, pero aún no se está ejecutando, así que siga los foros. Adicione a la cláusula 10. Tenga en cuenta que este es un ciclo de 25/70 (en línea recta a 25 grados centígrados, 70 kg de peso del ciclista), en la vida real la distancia es de alrededor de 40-45 km. Cuando la temperatura baja a -10, la "capacidad" de la batería cae un 20% (aproximadamente). Por ejemplo, si arrastra un trineo con niños sobre nieve bien pisada, entonces es suficiente para unos 5-8 km. Todo

es individual. El record de distancia a -8 sobre nieve compactada sin parar en GPS es de 31 km a una velocidad media de 15 km/h (la mxima fue de 22-25 km/h), el cuentakilometros marca casi 38, lo que no es cierto. Necesito marcar, que pesaba 97 kg con todas las municiones Adicin al inciso 11. No intent cambiar la batera yo mismo, pero vi con mis propios ojos cmo lo hacen las "manos rpidas", tarda unos 3 minutos. Nunca lo he probado, pero creo que podra hacerlo en 15 minutos. Adicin al artculo 14. Eleg el paquete de voz en ingls, luego reemplac cada comando individualmente (lleva mucho tiempo completarlo) Adicin al elemento 16. Cada fotograma se "renderiza" por separado. Control de cada LED individualmente. Seleccione un grupo de colores primarios, as como de la paleta (16 millones de colores). Establece la duracin de cada cuadro. "Verter" en el monociclo solo puede ser un esquema. En la ltima versin, los esquemas se llenan rpidamente. El esquema de fbrica est en la lista Adicin al punto 17. Aunque los neumticos de invierno de radio 16 son un poco ms pequeos que los neumticos de verano (debido a la profundidad de la banda de rodadura), no encajan con clavos, tal vez si limas un poco de plstico, puedes, pero yo no lo hice.

gran modelo Por \$ 30, es posible comprar una funda protectora, que durante el da te permitir vaya un poco al extremo si le cose material para agarrar la rueda antes de saltar. Aquellos a los que no les gusta la luz de fondo generalmente pueden pegar toda la rueda con una pelcula. Pero de esta manera pierde su individualidad. Por el dinero, una mejor solucin es casi imposible de encontrar. Ergonoma para andar en una sola pierna al ms alto nivel, pero an as las personas mayores de 185 deben elegir modelos de pulgadas 18. V-8: este es el mejor regalo para el nuevo ao para los fanaticos de los vehculos elctricos. Compre este milagro, a pesar de los defectos menores. Despus de todo, es difcil obtener tanto placer de una patineta o patines, y en vacaciones bajo el clido sol del sur no es necesario alquilar scooters, porque este cabe en cualquier maleta.