

Cepilladora eléctrica Rebir IE-5708M

aparato poderoso para trabajo de condominio por un hombre fuerte1. Si la madera está húmeda de color naranja "bandera", deseche la gúa de virutas (desatornille un tornillo de la suela).2. Instale un soporte para instalación fija en la parte delantera y utilícelo como manija para la mano izquierda muy conveniente, es mejor envolverlo con otra cosa, menos vibración. En este caso, no agarrar la perilla de ajuste de profundidad de corte y la aflojar. Y es conveniente ponerlo verticalmente en la parte delantera.3. Cuando procese un ancho de 150 mm o un poco menos, instale una regla de gúa: una buena parada, no se mover.4. En un árbol húmedo, no tome más de 2 mm, se levanta y el ancla se puede quemar, reparar - reemplazar el ancla 2-3 mil. 5. Ejecute solo al ralentí y espere 2-3 segundos hasta que ese coloso gire.6. Tome un bloque de madera de 20x20x300 mm, afilar en un lado debajo de una cúa afilada: es conveniente sacar las virutas de la cavidad de la cepilladora, lo hago sobre la marcha con la mano izquierda. Si se mete debajo del cuchillo, nada peligroso, cortar un poco. Solo que no es madera maciza ni hierro! Así es como se resuelve el problema de la obstrucción de las virutas.

No se convertir en una decoración del taller) Lo recoges, lo entiendes de inmediato: SCOOP. Hecho en las peores tradiciones de sovkostroyeniye. El diseñador y el tecnólogo deben ser machacados en la cabeza por las soluciones técnicas adoptadas en este producto.