

Amoladora Einhell Classic TC-DW 225

0 Debido a la suavidad conceptual de la suela, al rectificar la mquina vibra y muchas veces rectifica solo con el borde del crculo, lo que en el robot da riesgos notorios tanto en zonas planas como en recovecos. Al mismo tiempo, no nivela la pared, sino que hace muchos roces. Envo para el servicio en Kyiv. Determinaron que el dispositivo est funcionando. Qu hacer? As que sigue doblando las paredes o colcalas en un rincn y observa cmo lame o miente. Voy a hacer una revisin y preguntarles a los suscriptores qu trataron con una mquina as, qu hacer con ella. Y lo ms importante, quieren comprar esto la prxima vez o cambiarn a otro t.m.? El gerente dijo que haban vendido ms de mil de estas mquinas y no hubo problemas. Le pregunt a la gente? Estoy seguro de que nadie hizo compras repetidas. Y ms que eso. Esta mquina a menudo es comprada por personas que no los han visto a los ojos y piensan que este es su robot normal. Uso una luz reveladora y, como bajo un microscopio, veo sus defectos (no el matrimonio, sino los defectos) en un robot "normal" debido a tirones y roces. No estoy amenazando, pero solo quiero saber si las ventas de esta mquina se reducirn mucho si un video sobre un robot "normal" de esta rectificadora sube a los canales promocionados de YouTube. Y que os parece, si hubiera visto un vdeo as antes de elegir un molinillo me lo habra comprado. Y si miles de usuarios ms suben sus vdeos con un robot de molinillo "normal" a YouTube. Adems, una conversacin con un gerente grabada por telefono, quien dijo que la mquina funciona correctamente

Algo que vale la pena en este segmento de precios. Los anlogos son ms pesados. Compr este molinillo en mayo del ao pasado. Para lijar paredes, esto es perfecto. Nunca lijars el techo o las paredes con las manos. Despellej techos y paredes, la calidad de la suavidad es como una hoja de papel de oficina A4. Lij masilla satinada (turca) euro. Techos 150 grano, paredes 120 grano. Circles Sturm 225mm, de venta en tiendas online. Para minimizar los cortes radiales en las superficies con masilla. Le aconsejo que haga usted mismo un disco espaciador con velcro. Hay un video en YouTube. Puede comprarlo en Festool, pero es bastante caro, en el rango de \$ 50-60. Por su cuenta, le costar 300-400 hryvnia. Esto es para comprar una "linochka" ancha de 100 mm-1 m/p y 50 mm-1 m/p. Y dndoselo a la "costurera" para que lo cosa todo junto. Necesitas una aspiradora con una capacidad mnima de 25 litros y una presin de trabajo de al menos 21 bar. Altamente recomendado, entre el molinillo y la aspiradora, inserte un filtro del tipo "Cicln". Casi todo el polvo se asentar en l. Esto ayudar a mantener limpio el filtro de la aspiradora. Tambin es recomendable meter la bolsa en la aspiradora, te ahorrar tiempo limpiando el filtro. En la cabeza redonda del molinillo, pegu una tira de LED con 50 * 80 diodos. La pared o el techo en el rea de molienda son visibles con pequeos rasguos. S, y puedes desollar incluso en completa oscuridad bajo la luz de los diodos.