SAI APC Smart-UPS 750VA SMT750I

Muchas configuraciones diferentes y puede conectar una tarjeta de red, para un control ms conveniente del estado del UPS. El tiempo de transicin al funcionamiento con batera es breve. La eficiencia es alta, al 100 por ciento de carga es del 98,6 por ciento.

Comprado y satisfecho

- Salida de potencia decente y funcionamiento muy silencioso del enfriamiento incorporado a plena carga- Bonito diseo de la lnea SMT actualizada en relacin con SUA- Pantalla LCD informativa y conveniente - "Arranque en fro", autodiagnstico constante cuando se enciende - Admite el modo de encendido del dispositivo cuando se restablece la energa - Hay un filtrado de radiofrecuencia e interferencia electromagntica.

Pantalla, toda la informacin sobre los parmetros y ajustes est disponible en el SAI. El SAI es igual de fcil de configurar desde el panel frontal. Grupos de salidas conmutadas, es posible configurar el apagado de un grupo de tomacorrientes con la alimentacin de equipos no crticos ante un evento específico, como la disminucin de la carga de la batera a un determinado nivel. El software actualizado le permite configurar todos los parmetros del SAI a travs de una interfaz web. Todo es claro e intuitivo. Es posible apagar los molestos pitidos cuando funciona con bateras, la seal se encender cuando la descarga de la batera sea mnima.