Calentador de agua Gorenje GBFU 80 SIM V9

Antes de que se rompiera, me gustaba todo, especialmente el calentamiento rpido

Una cantidad de agua bastante grande. Despus de la dilucin, se obtienen 130-180 litros para ducharse o lavar los platos. Justo para tres personas. Completamente hecho. Tanque de metal pesado y grueso. Costuras y juntas cuidadas. La superficie interna del tanque est protegida por una capa de esmalte slido. Se calcula sobre una sobrepresin de trabajo de 9 atmsferas. La mayora de los competidores no tienen ese margen de seguridad, porque estn diseados para 6. Se instala un nodo de magnesio realmente grande en la caldera. Un par de aos deberan ser suficientes, nada menos. Funciona en elementos de calefaccin "secos". En cuanto a m, no difieren mucho en trminos de capacidad de calentamiento y durabilidad de los elementos de calefaccin "hmedos" convencionales. Pero el hecho de que sean mejores en cuanto a seguridad elctrica es un hecho. Control mecnico simple sin ningn tipo de electrnica, ardiendo desde la primera subida de tensin en nuestras redes elctricas impredecibles. Apariencia estricta, sin inscripciones de loros.

El agua se calienta rpidamente. Los calentadores elctricos tubulares de dos kilovatios elevan la temperatura a un mximo de 75 grados en solo dos horas. Elementos de calefaccin secos. Dichos elementos calefactores, a diferencia de los "hmedos" convencionales, no se sumergen directamente en agua, sino que calientan el contenido del tanque a travs de la pared. Resulta que cuando falla el elemento calefactor, no es necesario desmontar todo el calentador de agua, sino simplemente quitar la tapa, sacar el elemento calefactor quemado y colocar uno nuevo en su lugar. Hay dos elementos calefactores, cada uno con una potencia de un kilovatio. Como estn conectados en paralelo, el calentador de agua funcionar incluso si uno de ellos se quema. Pero el tiempo de calentamiento del agua se duplicar. El tanque est diseado para una presin de agua de hasta 9 atmsferas. La presin normal en la red de suministro de agua debe ser de unas 5 atmsferas, por lo que hay casi el doble de suministro por si acaso. Prctico controlador de temperatura. Una garanta de diez aos en el tanque nos permite esperar que la caldera funcione durante mucho tiempo y sin fugas.

120 litros son suficientes para lavar los pisos y los platos en el apartamento, darse un chapuzn y el agua todava estar caliente (aunque no agua hirviendo). Al mismo tiempo, la temperatura de calentamiento es ms baja que el modo econmico (eco - 55 grados).