

FlashNissin i40

- compacta: 85 x 85 x 61 mm (varias veces ms pequea que la Canon 580EXII) - potente: gua nmero 40 (105 mm) y 27 (24 mm) - tiempo de reciclaje rpido: 0,1-4 segundos, dependiendo del flash potencia y calidad de la batera - relativamente ligero: 203 gr. + 4 pilas AA (120 gr.) - iluminacin de enfoque automtico 0,7-5 m - zoom automtico o manual (24-105 mm) con indicador - cabezal gira en todas las direcciones, como si estuviera horizontal + - 180 grados y verticalmente de 0 a 90 grados : admite protocolos de sincronizacin E-TTL / E-TTL II : modos esclavo TTL, esclavo digital (SD) y esclavo analgico (SF). - sincronizacin de cortinilla delantera y trasera - sincronizacin de alta velocidad le permite trabajar en modo de prioridad de apertura a velocidades de obturacin rpidas y lentas. Al mismo tiempo, la cmara establece las velocidades de obturacin desde unos pocos segundos hasta diezmilsimas - puede funcionar de forma remota en varios modos, tanto en el primer flash como en el segundo - hay un modo de luz de fondo de video con control de brillo de 9 pasos - convenientes 2 ruedas para controlar los modos, la potencia y la compensacin de la exposicin del flash - puede controlar los modos de flash desde la cmara (5DM2) - a pesar del tamao compacto, alimentado por 4 pilas AA, es decir, la velocidad de disparo es alta. No not mucha diferencia con el 580.- "zapato caliente" de metal duradero y botn de liberacin rpida- conveniente difusor de gran angular y reflector incorporados para brillar en los ojos- difusor exterior tapa incluida (16 mm)- prtico estuche compacto para cinturn

1) Precio2) Dimensiones y peso!3) Funcionalidad. (comparar especificaciones)4) Luz de video opcional. (usado tanto con video como con linterna)5) Vista de la cabeza 360/90 - todo el hemisferio disponible, cualquier posicin6) Control tanto desde la cmara como en modo manual.