## Rueda MAK XLR 7x17/4x98 ET35 DIA58.1

Tengo problemas para usar el trmino exacto. Digamos, capacidad de carga baja o factor de carga bajo (ndice). En general, no hay informacin tcnica en ruso sobre este tema. Ms tarde desenterr algo en ingls y alemn, y tuve que leer catlogos, prospectos, certificados con ms atencin. En resumen, estas ruedas son para autos livianos y de tamao pequeo, tambin son buenas para caucho de perfil alto. Los tena en un Volvo S80II de 1800kg, con neumticos Bridge Potenza S001 245/45XL. Estos discos no solo se aplastaron, por as decirlo localmente, sino que en general perdieron su forma geomtrica en general por casi cualquier motivo. Entrar en un agujero bastante insignificante, un agujero, un desnivel llev al hecho de que yo, con sorpresa, maldiciendo y golpeando el volante, entr en el taller de neumticos para editarlo. Una temporada, cuatro cajas de vendaje y soldadura, 3,5 mil rublos. tienda de neumticos y me los quit y los vend, maldita sea. El instalador de neumticos tiene experiencia, el equipo es bueno, nuevo, dijo lo siguiente: el metal es basura, juegan cuando intentan corregir, tienden a reventar cuando se calientan, el metal es el mismo que en los chinos baratos y VAZ originales ruedas.

El dimetro del orificio del buje es diferente al estndar (Ford Focus) - necesita anillos de centrado