

Placa base Gigabyte GA-F2A85XM-D3H

la ltima 3ra versin del BIOS est torcida (como f3). Es imposible ingresar al BIOS en s mismo: el teclado est inactivo. Cambiar el teclado, como se aconseja a la gente en el foro de Gigabyte, no ayuda. Afortunadamente, existe la posibilidad de flashear desde Windows, as que volv a la versin anterior.

Para hacer USB3.0 en el panel frontal, debe comprar una opcin especial. barra: las normales no encajan. Pero esto es generalmente una caracterstica de usb3, y no de una madre en particular... en madres ms caras, hay conectores para la ranura 3.5 en el kit. Bueno, no importa, vamos a comprarlo. El eje no se carga de inmediato: la BIOS se ejecuta en cinco a siete segundos, un poco de tiempo. Tengo un SSD para OS (win7) a bordo: SATA3 debera volar en el arranque, pero el tiempo de inicio del BIOS mata todo, y la carga rpida del BIOS, como en el BIOS de premio, no est aqu (o no lo encontr). En un disco normal con lea, se cargan los productos de Google no me gustan las actuaciones de aficionados. Pero, en general, estas son cosas tan pequeas que no debera colgarse.

La principal impostura es que las salidas digitales DVI y HDMI comienzan a funcionar solo despus de instalar el controlador, antes de que se inicie el sistema, se transmite una pantalla en negro puro. HDMI. tal vez esto sea un problema del procesador (A10-5800K), pero fue muy desagradable al principio, tuve que comprar un cable VGA analgico por separado para ingresar al BIOS.