

Mezclador AM-PM Sense 5 F7550000

No puede cambiar la perilla de control de temperatura a fro cuando el agua est cerrada

Despus de 3 aos de uso, el termostato dej de funcionar. Con una tarjeta de garanta y un control, se negaron a reparar / reemplazar, indicando el motivo: deficiente -agua del grifo de calidad.

Trabajo inadecuado, aparentemente debido a - por la diferencia de presin entre el agua fra y caliente. Hace ruido, da agua a tirones, luego se enfra y luego se calienta. El regulador de temperatura es difcil de girar

1. Desconexin difusa2. Al principio confundieron la inclusin de una ducha-grifo, y el agua de la ducha irrigaba el cabezal (Con el tiempo, se acostumbraron) 3. No hay cabezal de ducha en el kit, que idealmente debera ser hecho en el mismo estilo con el mezclador, as que tuve que seleccionar una regadera por separado.

Fijacin borrosa de la posicin apagada, la necesidad de la misma presin de agua fra y caliente (como est escrito en instrucciones, la diferencia no es ms del 10%). La carcasa se calienta durante el funcionamiento Prcticamente no hay aireador. Hay una gran malla de plstico con mallas de 3 mm. Ajuste de presin de 90 grados en cada direccin.