

/destornillador Bosch GSR 10,8-LI Professional 0601

No

El ajuste del par a menudo falla. Incluso tengo miedo de usarlo ya: se rompi con el segundo destornillador.

No

Despus de un ao de uso, la bombilla comenz a estropearse. Se enciende solo, se apaga solo. Lo torc un poco, lo dej y miente, se quema hasta que sacas el Akum. La desventaja de los fabricantes es que la luz est apagada. tan pronto como deje de girar. No conviene destacar algo.

Precio, problemas con la electrnica

El cargador se estrope a los 3 meses.

No hay indicador de nivel de batera, o indicador de nivel de batera bajo

Lo compr hace un par de hace semanas, eso es todo por ahora

Despus de seis meses de uso irregular, el cargador se quem resulta que este es un problema comn para este modelo.

A diferencia del modelo anterior, el cartucho no est magnetizado .5 (!!!) del da de uso. Cuando presiona el botn de inicio, el motor se contrae 1-2 mm y eso es todo! En total, atornill 50 piezas de tornillos autorroscantes de 5x50! Ahora lo voy a llevar al servicio de garanta. Para ser honesto, no esperaba esto de BOSCH. Es una pena!

A veces, el regulador de fuerza se atasca (no gira), despus de cargas graves, bueno, la luz de fondo es dbil y solo cuando presiona un botn, y al desatornillar / apretar sujetadores de gran dimetro, la batera no mantenga presionado todo el tiempo que quisiramos (siempre queremos ms).

1) El botn de reversa/bloqueo es demasiado suave: muy a menudo se presiona accidentalmente con la mano con un agarre inexacto o se presiona cuando lo coloca sobre una superficie irregular . Como resultado, la direccin de rotacin de la herramienta, recin tomada en la mano, es impredecible: debe verificarla constantemente. Naturalmente, tampoco hay esperanza de bloqueo. 2) La luz de fondo es intil: es dbil y brilla en una direccin incomprensible. 3) El "modo destornillador" se ha roto (es decir, cuando puede apretar los tornillos como un simple destornillador, por ejemplo, cuando la batera est descargada). Ahora el trinquete funciona. 4) Ocasionalmente, el cargador tiene errores: en una batera descargada, muestra que supuestamente est cargada. Permanecer de pie durante

unos minutos, comenzar a cargarse.

No hay suficiente potencia para hundir un tornillo autorroscante de 4,2 * 95 mm en el tablero de partículas sin un avellanado preliminar y, por otro lado, no creo que eso cualquiera necesitar sujetar cualquier cosa con un tornillo autorroscante de este tipo en un espacio limitado y, de hecho, nadie interfiere con zinkov, y en un espacio NO limitado, un "shurik" poderoso ordinario se arrastra, así que esto es más de un quisquilloso que un inconveniente. Para mi palma (aunque toda mi vida pensé que ella tengo un promedio, porque los hay más pequeños y más grandes) el mango es grueso, y está hecho de tal manera que normalmente presionas el gatillo con el dedo medio, bloqueando, al mismo tiempo, la luz de fondo con el dedo índice. Pero esto es cuestión de palmas y acostumbrarse...

La ausencia de un soporte para sujetar a la ropa o una funda, pero esto solo importa cuando se trabaja en altura. Ajustar el torque a veces requiere esfuerzo (tal vez este es el problema de mi copia), aquí también puede referirse a la situación cuando cambia la caja de cambios y al comienzo del trabajo cruje y silba ...

- Todavía no me he dado cuenta, ya que acabo de comprarlo))

La luz de fondo se enciende solo después del inicio de la rotación. Era posible hacer un botón separado.

No existen! La ausencia de un clip para sujetar a la ropa o una funda, pero esto solo importa cuando se trabaja en altura. al comienzo del trabajo, cruje y silba ...