

# Estacin meteorologica Ea2 BL 508

no detectado

a veces pierde el sensor

1. Las bateras del sensor se congelan a temperaturas bajo cero, el sensor deja de funcionar. Tuve que llevar las bateras a una habitacin clida con un cable largo, pero no puse AAA, sino AA, tienen una capacidad mayor. Aunque, el consumo del sensor es muy pequeno, pulsos de 1 mA, aproximadamente 3-4 veces por minuto. 2. La estacin en s consume mucho indeciblemente: 20 mA! Un clculo simple muestra que con tal consumo de bateras (acumuladores) con una capacidad de 1000 mAh, durar 2 das, lo que se confirm con xito: 2 das y las bateras se agotan. Tuve que hacer algunas manualidades. Instal bateras, en paralelo, cargando desde Nokia con una resistencia limitadora para que la corriente fuera de 20 mA. No aconsejo a los aficionados que lo repitan, tal vez e ... 3. La comunicacin con el sensor se pierde fcilmente. Si, adems de la pared de ladrillos entre la estacin y el sensor, pasa un televisor o, peor an, aire acondicionado - se cae despus de un par de horas. Pero el sensor vecino en el primer canal se capta perfectamente!

La complejidad de la configuracin: sin instrucciones, despus de 1,5 aos, ya olvid cmo configurarlo. Los sensores externos muestran la humedad con una fuerte dispersin del 34 % al 82 %.

Lo primero que me llam la atencin fue la pantalla. Cuando se ve desde abajo, la imagen pierde gran parte de su nitidez. Parece un poco, pero desagradable. El botn de luz de fondo est en la parte posterior. Con una solucin tan ergonmica, la retroiluminacin podra no proporcionarse en absoluto o desaparecer parcialmente (permanecen algunos segmentos de nmeros y sin signos de vida). El reloj sigue funcionando correctamente. Ayuda unos pocos clics en el botn que se presion antes de esta falla, y si no ayuda, entonces debe hacer clic en el otro. El botn ayudar, cuando se presione, se escuchar un chirrido. Porqu es eso? Y porque con un fallo, se ignora pulsar algunos botones. Aquellos. hay un mal funcionamiento flotante, como una falla.

El sensor se cae al azar (tal vez en un mes, tal vez en un da) solo ayuda reiniciar el sensor y la estacin en s. Trat de mover el sensor (el sensor est en la calle a tres metros de la estacin) para cambiar las bateras, todo se est deteriorando... Coger otra compaa (permanentemente horizontal). Bajo qu condiciones muestra una cada o un aumento, y si se muestra en absoluto es desconocido.

Por accidente compre dos estaciones diferentes de este fabricante Ea2, ambas se comen las pilas de los sensores externos como anormales, duran varios das aun con temperaturas positivas por la borda..

2699r.

Si el sensor de temperatura para la calle esta colocado al lado de la estacin (que mide la temperatura en la casa), entonces la temperatura diferir en aproximadamente un grado. Y me gustara si presiono el botn para resaltar la pantalla. Estaba retroiluminado hasta que yo mismo apagu la luz de fondo.

Demasiados botones, necesitas leer el manual y preconfigurar todo para que funcione Bien

las pilas se agotaron. No hay alarma de temperatura. El sensor porttil no tiene un termmetro remoto, por lo tanto (segn las instrucciones) no es deseable llevar el sensor al fro, i. no mida la temperatura exterior. Botn de luz de fondo - atencin - detrs! entre una dispersin de afinacin!

1. La presin y la humedad se miden con un error de alrededor del 10 %: datos de hysmeteo 740 mmHg, en la estacin - 6392. Pronstico del tiempo - "de la excavadora"3. El sensor remoto funciona durante unos 15-20 minutos, luego se pierde y para conectarlo debe reiniciar la estacin y volver a ingresar todas las configuraciones.

- todos los botones de control, incluso la luz de fondo y apagar la alarma, estn en la parte posterior, lo que es un inconveniente en s mismo, pero si cuelga el dispositivo en la pared, entonces es imposible usarlos en absoluto - superficie brillante - imn para el polvo y las huellas dactilares- sensor externo sin proteccin- instrucciones incompletas ya veces mal traducidas

peridicamente (una o dos veces al mes) pierde la conexin con el sensor externo. La nica salida es quitar las bateras de la estacin y luego reajustar la fecha, la hora, los modos...

No se pudo mostrar el pronstico del tiempo, especialmente si no coincide, esto es comprensible, incluso los meteorlogos no pueden predecir el clima, qu podemos decir sobre tal dispositivo? As que esta es ms una caracterstica entretenida, sin ella nada habra cambiado. Tambin me gustara que la estacin pudiera funcionar con la red elctrica, y no solo con pilas.

1. Pierde el sensor (est a 2 metros fuera de la ventana - ya hay problemas) 2. Pantalla brillante ilegible: no es realista ver algo durante el da debido al resplandor, enfurece. Solo cuando la luz de fondo est encendida.3. Encender la luz de fondo es un botn inconveniente en la parte posterior (consulte el elemento 2: esto es importante) 4. La luz de fondo se quema un poco