Batidora Grohe Grohtherm 2000 34174001

- Cuando cambia la presin del agua, la temperatura flucta. Inicialmente lo calibr en un caudal medio de agua a 38 C° y sinceramente aguanta, sin embargo en caudal mximo la temperatura baja a 35 C°, y si haces un caudal dbil sube a 40 C°. Este avance se siente bastante bien incluso a mano, sin termmetro. A pesar de que este termostato funciona en condiciones ideales, se instalan reductores de presin en el sistema (la presin se establece en 3 bar), filtros de 100 micras. Sin embargo, no he tenido experiencia con otros termostatos y este comportamiento puede ser la norma, aunque lo dudo. Este es el nico inconveniente importante en mi opinin. Si realmente encuentra fallas, entonces: - Tensa el limitador de presin sin sentido en la ducha, que se llama en voz alta el modo ecolgico. Tengo un cabezal de ducha grande y esta presin es muy pequea, y tienes que presionar constantemente este desafortunado botn para girar ms el mango. Tal chorro rompe en la superficie del bao ms fuerte de lo habitual con un aireador. La baera tambin es ms ruidosa.

La entrada de agua caliente est a la izquierda. Puedes ponerlo con el delineador derecho, se pierde la funcin de termostato. Necesita una llave plana delgada para 30. Delgada es de 2-3 mm. Le dieron la llave habitual para cortar, todava se tuerce mal. El esposo enderez la esquina, cort un agujero por 30 y lo torci. En el sitio alemn leen que se incluye una llave de 30, solo contamos con instalacin profesional. Muy hermoso, pero cuando se seca, se forman manchas blancas. Un trapo es tu fiel amigo (y despus de cada miembro de la familia tambin, s, s).

- Como todos los termostatos, es sensible a la diferencia de presin entre el agua fra y caliente y es poco probable que puedas prescindir de l. reductores de presin.- Cuando abres la ducha, se enciende el modo de presin econmica, y con una regadera grande y una presin de 3 atmsferas, no es suficiente para m. Y para obtener una presin normal, debe presionar el botn de bloqueo y girar la manija por completo, lo que no siempre es conveniente. - El alardeado estante result ser de plstico. Adems, al intentar instalarlo sin espacios entre el grifo, el estante y la pared, puede haber problemas en forma de desbastar una llave inglesa o “modernizar” los elementos que ocultan las excntricas.