

Mquina de coser / overlock Janome 90E

NO

He identificado otro inconveniente: a veces, hasta que entiendo por qu, los hilos se enredan (me di cuenta de que ya terminan en la bobina, tal vez por eso). pero en principio el problema no est exactamente en esto, sino en el hecho de que la mquina intenta coser ms y la aguja no baja, entonces "grue", inmediatamente hay que intentar girar el volante para que, Dios prohibido!, no rompa la unidad electrnica. adis, pah, pah, pah, Dios los bendiga. por cierto, a veces al presillar telas finas, se frunce la tela, pero esto, me parece, es un pequeo problema para todas las mquinas.

1- No se cose sin pedal! Bueno, de alguna manera esta funcin se sugiere a s misma. en el navegador, aunque el modelo antiguo, pero esta funcin era. 2- cambie a la lnea deseada a mano, en principio, no es un fastidio, pero de alguna manera sucede con un crujido, presin y durante mucho tiempo. en el navegador tambin pero de alguna manera ms divertido sucede. 3 - un portabobinas de longitud corta (lo que no esperaba en absoluto!), La longitud (7,5 cm) de la bobina de hilo AMANN no se puede fijar, ya que no hay suficiente espacio. gracioso, pero tuve que cortar la bobina de ambos lados! El navegador no tiene este problema. 4 - En ninguna parte de las instrucciones hay una indicacin de que es necesario presionar la rueda rosa hacia la derecha dentro del volante para que la barra de agujas no funcione al enrollar hilos (sugerido). en el soldador, tan pronto como presione el husillo con la bobina hacia la derecha, la barra de agujas no funcionar automticamente. 5 - un enhebrador de aguja muy incmodo - saca un poco un lazo de unos pocos mm y se desliza, despus de lo cual hay que arrastrarlo con los dedos para sacarlo hasta el final, e incluso es necesario hacer un montn de movimientos hecho: abajo, adelante, atrs, arriba. Ni siquiera lo piensas en un navegador. 6 - despus de cambiar la bobina, debe tirar del hilo inferior hacia la superficie, lo cual no es nada conveniente. el hilo de la canilla se cort durante el enhebrado y se pudo coser de inmediato. 7 - ubicacin inconveniente de la tecla de encendido y apagado. debera haber estado ms cerca de ti. la mano tropieza con los enchufes y los pedales. 8 - poca luz. 9 - Hice un bucle automtico, algo confuso. pero no se puede acostumbrar? No hubo problemas con el navegador, todo se regulaba solo. S, y algunas puntadas decorativas hay que ponerlas al ancho mnimo de puntada, no como indican las instrucciones, sino se estira todo. 10 - el fabricante en la descripcin indic que habra tres patas adicionales, pero no lo son. para acolchar tuvo que comprar. debera haber estado ms cerca de ti. la mano tropieza con los enchufes y los pedales. 8 - poca luz. 9 - Hice un bucle automtico, algo confuso. pero no se puede acostumbrar? No hubo problemas con el navegador, todo se regulaba solo. S, y algunas puntadas decorativas hay que ponerlas al ancho mnimo de puntada, no como indican las instrucciones, sino se estira todo. 10 - el fabricante en la descripcin indic que habra tres patas adicionales, pero no lo son. para acolchar tuvo que comprar. debera haber estado ms cerca de ti. la mano tropieza con los enchufes y los pedales. 8 - poca luz. 9 - Hice un bucle automtico, algo confuso. pero no se puede acostumbrar? No hubo problemas con el navegador, todo se regulaba solo. S, y algunas puntadas decorativas hay que ponerlas al ancho mnimo de puntada, no como indican las instrucciones, sino se estira todo. 10 - el

fabricante en la descripción indic que habra tres patas adicionales, pero no lo son. para acolchar tuvo que comprar. 10 - el fabricante en la descripción indic que habra tres patas adicionales, pero no lo son. para acolchar tuvo que comprar. 10 - el fabricante en la descripción indic que habra tres patas adicionales, pero no lo son. para acolchar tuvo que comprar.