

# Wi - Fi adaptador D-Link DIR-620/S/C1

no not

Falta de un disipador de calor en el procesador, firmware defectuoso, antenas débiles no extraíbles, sin soporte de pared

no

En el último parche (2.0.9), la conexión falla y el enrutador mismo ya no proporciona Internet... (~12-24 horas de trabajo). Tena un modelo Upvel UR-315BN, y en él funcionaba la entrada WAN con mi cable muerto (el pestillo está roto)... esto uno también funciona, pero no se conecta. No hay posibilidad (o no encontré el firmware con él) para conectar PPPoE y luego VPN (es decir, a través de PPPoE).

Baja velocidad de lectura desde un tornillo externo.

firmware

Más función a la perfección. Internet llega a través de un módem 3G. En algún momento, la velocidad de carga bajó a casi 0. Bailar con panderetas en forma de parpadeo, cambiar configuraciones, separar el enrutador y el módem con un cable de extensión y otros experimentos no cambiaron nada. Después de varias horas de navegar sobre este tema, resultó que no era el nico que tenía un momento tan desagradable. No se ha encontrado solución para este problema. Lo más probable es que se trate de un problema de hardware. La velocidad del cable es normal. Entonces, para usar menos de 3g, no lo aconsejo. Y una cosa más (no crítica para mí). Al medir la velocidad a través de una prueba de velocidad, la velocidad a través del enrutador es aproximadamente 2 veces menor que cuando el módem está conectado directamente a la computadora. Y el cable de alimentación es corto.

No hay soporte para la instalación vertical y el montaje en la pared (sin duda, será útil para alguien)

Menos para el tipo inteligente que se le ocurrió la opción de comprometer la conexión inalámbrica. Si se contraseña después de restablecer la configuración. La contraseña permanece, por así decirlo, correcta, pero después de reiniciar el enrutador, debe cambiarse. En caso de que trabaje con DIR-620/S de forma remota, puedes sentir el poder de la frase "ella se ahoga" por ti mismo.

Pérdidas de conexión cortas y constantes, firmware nativo aterrador

sobrecargas y bloqueos

La configuración falla después del apagado (pero no siempre, extrao de nuevo). Tienes que volver a

introducir todos los ajustes. Tenga cuidado, gurdelos con anticipacin y luego simplemente desrguelos. Al guardar la configuracin, el bozal a menudo se fusiona, debe reiniciar el enrutador y las consecuencias que se derivan de aqu. A veces no puede conectarse al enrutador, debe reiniciar (una vez por semana), respectivamente, y volver a realizar todas las configuraciones. El alcance del wi fi es de tres paredes de ladrillo de 60 cm, unos 30 metros y ~20-30% de la conexin, lo cual es muy bueno. Encend la conexin solo n, no se conect un solo dispositivo, respectivamente, solo b, g, n (automticamente). Hay otro firmware wrt, pero lo llevar a reparar, duele perder dinero. Todo esto ha estado sucediendo durante meses. 3.

1)Firmware.El nico inconveniente de todos los dlinks es el firmware. El firmware siempre ha sido un punto dbil de dlink.1. Mala interfaz.No me gust nada. todo es confuso. en la interfaz DIR-320) era un milln de veces ms conveniente.2)Problemas de firmwareLa versin 2.xx es inestable. El firmware puede volar repentinamente o Internet puede caerse. El firmware ms estable hasta el momento es 1.0.8

Cable de alimentacin muy corto, alrededor de un metro. No todas las mesas lo obtendr del piso, as que tenga en cuenta este hecho al comprar, la salida es de 5 voltios y 2 amperios, puede comprarlo por separado, pero an as el sedimento es desagradable, puede ver que se guardaron en el cable. .), pero en general todo funciona.

an no se ha identificado ov son firmware. El firmware siempre ha sido un punto dbil de dlink.1. Mala interfaz.No me gust nada. todo es confuso. en la interfaz DIR-320) era un milln de veces ms conveniente.2)Problemas de firmwareLa versin 2.xx es inestable. El firmware puede volar repentinamente o Internet puede caerse. El firmware ms estable hasta el momento es 1.0.8

Cable de alimentacin muy corto, alrededor de un metro. No todas las mesas lo obtendr del piso, as que tenga en cuenta este hecho al comprar, la salida es de 5 voltios y 2 amperios, puede comprarlo por separado, pero an as el sedimento es desagradable, puede ver que se guardaron en el cable. .), pero en general todo funciona.